



OPTIONEN

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ZWEIZEILIGES DISPLAY
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WANDABSTANDHALTERUNG UND BODENBEFESTIGATION
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

STANDARD-GEHÄUSEFARBE

Schwarz	Anthrazit grau	Hellgrau	Weiss

SuperSchacht 256-7 24 Stunden für Sie da !

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- Einzelansteuerung pro Schacht
- Thermostatisch geregelte Kühlung
- Produktvorkühlung, Umluftkühlung
- Geschäumtes Gehäuse
- Diebstahlsicherung
- Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 1010 x 745

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 295 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 7 / 7

MAX. PRODUKT-LÄNGE (mm) 300

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 68,5

STEUERUNG Executive / MDB

KÄLTELEISTUNG Thermostat

TEMPERATURKONTROLLE 803 W / 8,8 ccm

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



3382 Roggendorf, Dorfstraße 35
Tel. 02754 699 21 0 office@drinkfix.at
www.drinkfix.at